GE ELEMAX™ 2600 защитное покрытие

У ВАС НЕ БУДЕТ ЗАДЕРЖЕК ИЗ-ЗА МОРОЗА С ПОКРЫТИЕМ GE ELEMAX™

СИЛИКОНОВАЯ ФОРМУЛА УПРОЩАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Высокая производительность и непрерывный график работы в зимнее время с помощью водостойкого защитного покрытия GE Elemax 2600.
Ваши проекты будут в работе даже в сильные морозы, дождь или снег.

- **Нанесение, даже распылением при температуре до -18˚C**
- **Можно постоянно подвергать УФ**
- **Устойчивое покрытие к дождю через 30 минут или меньше, не замерзает и не стрескивается**
- **Не требуется нагревание перед нанесением**
- **Адгезия без праймера**
- **Хранение в холодную погоду допустимо до 18 месяцев**

Водостойкие и герметичные покрытия GE Silicones обеспечивают максимальную защиту от внешних воздействий. Силиконовая формула делает продукты Elemax* прочными, дышащими и постоянно гибкими. Покрытие расширяется и сжимается вместе со зданием в течение срока его жизни: не трескается, не смывается и не расклеивается по швам, как это может произойти с альтернативами продуктами.

Проекты не остановятся при экстремальных температурах до -18°C, они готовы к дождю через 30 минут или меньше. Покрытия Elemax быстро отверждаются, поэтому можно быстро завершить покраску и перейти к следующему этапу проекта.

+7 495 665 2905 | www.geseal.ru

Продукт сохраняет **целостность** в любую погоду

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Однослойное покрытие быстро полимеризуется и образует прочную мембрану, которая одновременно является паропроницаемой и воздухонепроницаемой.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Устойчивое к УФ излучению после отверждения, сохраняет эластичность даже после многих лет воздействия экстремальных погодных условий. Бесшовная и гибкая мембрана не треснет и не отслоится.

ЛЕГКОЕ НАНЕСЕНИЕ

Может наноситься распылителем, механическим катком, обычным валиком или щеткой, что приводит к снижению затрат на работы. Нанесится в один слой без грунтовки и совместимо с большинством силиконовых герметиков и лаков, используемых на фасадах.

СОХРАНЯЕТ СВОЙСТВА В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Может применяться при температурах до -18°C без замерзания или значительного изменения вязкости, что позволяет использовать его в любое время года.
В холодных погодных условиях Elemax не требует нагрева или применения добавок, а низкие температуры не влияют на способность силиконов к адгезии и полимеризации (при условии, что они наносятся на чистые и сухие основания). Может подвергаться воздействию среднего и сильного дождя сразу через 30 минут нанесения.

СООТВЕТСВУЕТ СТРОИТЕЛЬНЫМ НОРМАМ

Комиссия ICC ESR-3983 одобрила соответствие продуктам нормам IBC, IRC, IECC, экологичным нормам и одобрила его для применения в качестве герметичного и водостойкого барьера.

ПОЛУЧАЙ ВЫГОДУ СЕЧАС И ЗАВТРА

ВРЕМЯ И ТРУДОЗАТРАТЫ

Вы значительную экономите затраты, связанные с задержками рабочей силы, материалов и времени, т.к. вам не нужна грунтовка. Если проект задерживается из-за морозной погоды, покрытие можно повторно перекрыть вторым слоем.

НАНЕСЕНИЕ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

Покрытие можно наносить и даже распылять в течение всего года при температуре -18C, что помогает избежать задержек проекта и сохраняет работу сервисных отделов и рабочих бригад.

Вы уже готовы обсудить с нами проект?

свяжитесь с нами: geseal.ru

МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ КОМПАНИИ MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. А ТАКЖЕ ЕГО ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ КОМПАНИИ (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ “ПОСТАВЩИК”) ПРОДАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДИСТРИБЬЮТОРСКИЙ ИЛИ ИНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ, НАПЕЧАТАНЫ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЙ ЗАКАЗА И СЧЕТОВ-ФАКТУР И ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ. ХОТЯ ЛЮБАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ДАНЫ ДОБРОСОВЕСТНО, ПОСТАВЩИК НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, (i) ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ В УСЛОВИЯХ КОНЕЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ (ii) КАК К ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮБОГО ПРОЕКТА, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ЕГО ПРОДУКТЫ, МАТЕРИАЛЫ, УСЛУГИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ИЛИ СОВЕТЫ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖИ ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК И ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО МАТЕРИАЛОВ, ПРОДУКТОВ ИЛИ УСЛУГ, ОПИСАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ. Каждый пользователь несет полную
ответственность за принятие собственного решения о пригодности материалов, услуг, рекомендаций или рекомендаций Поставщика для его собственного конкретного использования. Каждый пользователь должен идентифицировать и выполнить все тесты и анализы, необходимые для обеспечения того, чтобы его готовые детали, включающие продукты, материалы или услуги Поставщика, были безопасными и подходящими для любого положения стандартных Условий продажи Поставщика или настоящего Заявления об отказе от ответственности, если только любое такое изменение не будет специально согласовано в письменной форме, подписанной Поставщиком. Никакое заявление, содержащееся в настоящем документе относительно возможного или предполагаемого использования любого материала, продукта, услуги или дизайна, не предназначено и не должно толковаться как предоставление какой-либо лицензии на любое патент или другое право интеллектуальной собственности Поставщика, охватывающее такое использование или дизайн, или как рекомендация по использованию такого материала, продукта, услуги или дизайна в нарушение любого патента или другого права интеллектуальной собственности.

GE -торговая марка компании General Electric Company. Используется по лицензии.
Использование символа “ ™ ” обозначает зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки компании Momentive Performance Materials Inc. или ее дочерних компаний.
Copyright 2020 Momentive Performance Materials Inc. Все права защищены.