## GE Elemax\* ВОДОСТОЙКОЕ И ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ ПОКРЫТИЕ

## Что под вашим фасадом?



- сокращает энерго-
- бесшовная монолитная изоляция
- простое нанесение

Максимальная защита строительных конструкций с покрытием GE Elemax\*. Сокращается энергопотребление на 35%. Инновационная силиконовая формула создает дышащее бесшовное покрытие, устойчивое к плесени, грибку, гнили и ржавчине. Легкое и простое нанесение гарантирует надежный герметичный барьер на долгое время до укладки облицовки.





Авторизованный дистрибьютор в России и СНГ



- легкий монтаж покрытия позволяет наносить его в один слой и безшовно;
- не требуется грунтовка на большинстве поверхностей, включая стекловолокно, ОСП/фанера и кирпичная кладка/бетон;
- применяется при температуре воздуха от -18°C до +66°C.
- можно наносить валиком, распылителем;
- силиконовое покрытие имеет постоянную эластичность, независимую от УФ излучения и атмосферных воздействий;
- архитектурное покрытие после отверждения можно оставлять на годы до укладки облицовки;
- сокращается энергопотребление на 35%, создается надежный барьер от воды, плесени, грибков, ржавчины;
- паропроницаемое покрытие имеет высокие показатели согласно ASTM E96, предотвращает утечки воздуха;
- отлично ложиться на крепежные детали и уплотняет, при этом сохраняется паропроницаемость, соответствует ASTM D1970 и ASTM E331;
- высокая огнестойкость: NFPA 285-Pass 2015 IBC и ASTM E84-Class A:
- гарантия до 15 лет.



## Стандартные цвета







черный

белый (по запросу)

серый (по запросу)

## Упаковка:

пластиковое ведро 18,9л, бочка 189л.



